

Montage Unterputzarmatur OXO, OXO-II u. BRIGHTON.

Bestandteile:

Unterputz Grundkörper mit sichtbaren Bauteilen und Verputzschutz,
Auslauf mit 1/2" Außengewinde u. Schubrosette (Gewinde Flanschsockel 1/2", nur bei OXO u.
BRIGHTON)

Der Unterputzkörper besitzt 3 Anschlüsse (alle Anschlüsse 1/2" Innengewinde).

Montage:

Für eine Standard Montage muss der Unterputzkörper rechts vom Auslauf
Montiert werden. Bei Standardmontage vom Unterputzkörper zeigen jeweils 1 Anschluss nach links
u. rechts (links warm, rechts kalt). Der dritte Anschluss muss nach oben auf „12:00 Uhr“ zeigen
(Anschluss für den Auslauf). Die Verbindung zwischen Unterputzkörper und Auslauf findet mittels
Messing Gewinde Rohrnippel (1/2" Außengewinde) und Messing Winkel (1/2" Innengewinde , nicht
im Lieferumfang enthalten) statt.

Der Abstand zwischen Auslauf u. Unterputzkörper werden vom Kunden individuell festgelegt.
Ratsam ist hier ein Maß (Mitte Auslauf bis Mitte Grundkörper) von 140mm – 220mm.

